

# INTONACHINO KIT

Calcecanapa® Intonachino Kit è un prodotto in pasta formulato con Grassello di Calce Invecchiato, Calce Idraulica Naturale NHL5, polvere di marmo e canapulo finissimo.

## DESCRIZIONE

Calcecanapa® Intonachino Kit è un prodotto in pasta formulato con Grassello di Calce Invecchiato, Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo e canapulo finissimo. Si utilizza come rasatura-finitura per interni di caratteristico colore nocciola chiaro/ bianco avorio, con sfumature e cromatismi unici. Se l'ultimo strato viene ripassato più volte con il ferro, si raggiungono effetti satinati di grande impatto decorativo. Calcecanapa® Intonachino Kit può essere colorato in massa, aggiungendo pigmenti naturali (terre e ossidi) forniti a parte. Le velature del colore regalano alle pareti tonalità ricche e mai piatte. Grazie alla basicità della calce, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri.

## DESTINAZIONE D'USO

Calcecanapa® Intonachino Kit è una finitura nobile per interno utilizzabile in qualsiasi condizione edilizia: **nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e restauri**. Consente di ottenere pregiati effetti lisci, sfumati e traslucidi, dai colori morbidi e vibranti, si realizzano superfici di elevato valore estetico, in ambientazioni quali sale, scale, bagni, soggiorni ecc. nel rispetto dei dettami della bioedilizia, del restauro, dell'edilizia storica.

Calcecanapa® Intonachino Kit è perfettamente compatibile con intonaci tradizionali ed è l'ideale completamento dei cicli Calcecanapa®.

## COMPONENTI

Grassello di Calce Invecchiato CL90, Calce Idraulica Naturale NHL5, Polvere di marmo, Polvere di canapulo 0-1 mm, Cellulosa.

Il prodotto si fornisce in kit da 20 Kg, che comprende:

- **Prodotto in pasta** composto da Grassello di Calce Invecchiato e Polvere di Marmo - secchio da 15 Kg
- **Prodotto in polvere** composto da Calce Idraulica Naturale NHL5 e Canapulo finissimo - sacchetto da 5 Kg

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Calcecanapa® Intonachino Kit si applica su supporti di nuova e vecchia realizzazione, compatti, assorbenti e coesi.

In caso di supporti 'chiusi' poco assorbenti (cartongesso o pareti già dipinte con pitture superlavabili, ecc) oppure supporti costituiti da materiali eterogenei che determinano assorbimenti differenziati, preparare il supporto con una mano di *Fondo Aggrappante*. Supporto ideale è Calcecanapa® Finitura. In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare la nostra Assistenza Tecnica.

## MISCELAZIONE

- Omogeneizzare il prodotto in pasta con trapano miscelatore;
- Aggiungere il prodotto in polvere e mescolare bene fino a completo inglobamento dello stesso;
- Aggiungere gradualmente circa 1000 ml di acqua e lasciare riposare 5 minuti;
- Mescolare nuovamente aggiungendo eventualmente piccole aliquote di acqua fino a raggiungere la consistenza desiderata.

**APPLICAZIONE**

L'applicazione di Calcecanapa® Intonachino Kit avviene in due mani. Prima della stesura di ogni mano, bagnare il fondo con acqua nebulizzata.

**Prima mano**

Applicare la prima mano di Calcecanapa® Intonachino Kit con spatola inox, a rasare. Prima che essicchi completamente, rifinire la superficie con frattazzo in spugna, umido, eliminando eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

**Seconda mano**

La seconda mano può essere effettuata in due differenti modalità, secondo l'effetto desiderato:

- Per una superficie chiusa ma rustica, dopo almeno 12 ore, applicare un secondo strato con spatola inox e, prima che essicchi completamente, rifinire la superficie con frattazzo in spugna umido.
- Per una superficie con effetto levigato, dopo almeno 12 ore e prima che essicchi completamente, applicare un secondo strato con spatola inox per strucchi e ripassare più volte la superficie con la stessa spatola.

**COLORAZIONE**

Calcecanapa® Intonachino Kit può essere colorato in massa, aggiungendo pigmenti naturali (terre e ossidi) forniti a parte.

**PROTEZIONE**

Completata la posa, la protezione non è obbligatoria.

Nell'effetto levigato, la superficie può essere trattata con cera microcristallina o sapone nero, che renda la superficie particolarmente "vellutata" e traslucida.

**AVVERTENZE**

Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Non usare su intonaci poco porosi cementizi o a base gesso, nè su pitture, additivate con cemento o resine, idrorepellenti, sintetiche.

Il grado di copertura e il colore è valutabile a superficie completamente asciutta.

E' sempre consigliabile compiere preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare effetto finale.

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**

Tipo	Rivestimento decorativo
Confezione	Kit da 20 Kg composto da: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prodotto in pasta:</b> Grassello di Calce e Polvere di Marmo - secchio da 15 Kg</li><li>• <b>Prodotto in polvere:</b> Calce Idraulica Naturale NHL5 e Canapulo finissimo - sacchetto da 5 Kg</li></ul>
Resa teorica	10 mq circa a Kit La resa varia in base al supporto.
Intervallo granulometrico	0-0,5 mm
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo UNI EN 1015-18	$\mu = 10-15$
Massa volumica allo stato fresco	1,70 kg/l
Massa volumica allo stato secco	1,45 kg/l
Calore specifico	1200 J/kg K
Conducibilità termica UNI EN 1745	$\lambda = 0,16 \text{ W/(mK)}$
pH	12