

Calcecanapa® Blick Glue è una malta di allettamento per blocchi in calce e canapa

DESCRIZIONE

Calcecanapa® Blick Glue garantisce traspirabilità, porosità, igroscopicità. Per la naturalezza dei suoi componenti è indicato in ogni tipologia d'intervento di nuova costruzione, restauro e bioedilizia.

**DESTINAZIONE
D'USO**

Calcecanapa® Blick Glue è una malta premiscelata, specifica per la posa in opera di blocchi Calcecanapa® Blick, per interni e esterni.

COMPONENTI

Calce Idraulica Naturale NHL5 (UNI EN 459-1:2010), Roman Cement (NF: NF P 15-314), canapulo fine, aggregato siliceo, aggregato calcareo e additivi specifici. Confezione in sacchi da 25 Kg.

**PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO**

I blocchi devono essere puliti e liberi da polveri.

MISCELAZIONE

- Impastare, preferibilmente con agitatore meccanico a basso numero di giri, un sacco da 25 kg di Calcecanapa® Blick Glue con 8 litri acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e consistente.
- Lasciare a riposo per 10 minuti e rimpastare brevemente.
- Applicare il prodotto impastato entro 2 ore.

POSA IN OPERA

Applicare la malta in spessore medio di 5 mm, preferibilmente usando una spatola dentata. Posizionare i blocchi verificandone l'allineamento ed eliminare la malta in eccesso.

Per dettagli consultare il **Manuale di Posa di Calcecanapa® Blick**.

CONSUMO

	Consumo per pareti di tamponamento kg/m ²	Consumo per contropareti kg/m ²
Blick8	4,19	14,67
Blick12	6,291	16,76
Blick20	10,48	20,95
Blick24	12,57	23,08
Blick30	15,71	26,19
Blick38	19,90	30,38

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Tipo UNI EN 998-1	Malta da allettamento ad elevata traspirabilità
Confezione	Sacchi da 25 Kg
Acqua di impasto	31,0%
Intervallo granulometrico	0 - 0,6 mm
Lavorabilità a 20 °C	2 ore
Massa Volumica Apparente della malta indurita	1250 kg/m ³
Reazione al fuoco UNI EN 13501	Classe A1
Spessore consigliato	3/5 mm
Resistenza alla compressione	3,5 MPa classe M2,5

**IMMAGAZZINAGGIO
E CONSERVAZIONE**

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali. Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

AVVERTENZE

Calcecanapa® Blick Glue si applica con temperature comprese tra +5°C e +30°C. Non usare in pieno sole, sotto la pioggia o con il rischio di gelo nelle 24 ore successive. Pulire gli attrezzi con acqua pulita prima che il prodotto asciughi.