

Calcecanapa® Simplex è una pompa a proiezione e trasporto, specifica per i prodotti Calcecanapa®.

DESCRIZIONE

Calcecanapa® Simplex è una pompa a proiezione e trasporto, specifica per i prodotti Calcecanapa®.

Si tratta di una macchina a rotore, di collaudato principio di funzionamento, capace di trasportare e proiettare il biocomposto di calce e canapa in ogni situazione d'impiego e con estrema semplicità di utilizzo.

Calcecanapa® Simplex è equipaggiata con motore elettrico pilotato da inverter o motore pneumatico: entrambe le soluzioni permettono di regolare a piacere la portata della macchina, adattandosi a cantieri di media e grande dimensione.

Calcecanapa® Simplex si impiega per il trasporto e la proiezione di *Calcecanapa® Getto* con sistemi a cassero o direttamente su supporti preesistenti.

Consente il trasporto pneumatico di prodotti asciutti e/o umidi come *Calcecanapa® Tetto*, *Intercapedine*, *Massetto* e *Sottofondo* a distanze fino a 200m orizzontali e 40m verticali, con una portata fino a 4 m³/ora.

UTILIZZO

L'apparecchiatura viene fornita già assemblata e pronta all'utilizzo, con le seguenti caratteristiche:

- **portata nominale:** 1 – 4 mc/ora;
- **potenza:** 4 kW, 380 volt, trifase;
- da abbinare con **compressore** da 6.000 litri/minuto;
- **tubazione** di diametro minimo 5 cm.

Collegare il tubo attraverso gli appositi raccordi e regolare la pressione e velocità del rotore. La malta, di consistenza asciutta o umida secondo l'applicazione, è introdotta nell'imbuto prelevandola direttamente dall'impastatrice e/o dai sacchi/bigbag in caso di prodotti pronti all'uso.

AVVERTENZE

Utilizzare con temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Lavorare ad una distanza dalla superficie compresa tra 10 e 30 cm.

Per ottenere risultati migliori, è consigliabile condurre delle campionature, verificando la giusta consistenza della malta, regolando la pressione dell'aria, rispetto alla resa, agli spessori applicati e all'effetto finale ricercato.