



CALCELATTE FONDO AGGRAPPANTE

SCHEDA TECNICA

Da utilizzarsi in caso di supporti difficili:
vecchie pitture lavabili, cartongesso, calceltruzzo ecc.
Un prodotto all'acqua composto solo da quarzo, polvere di marmo e
microemulsione acrilica. Il fondo ideale per imbiancare a calce su ogni superficie.

DESCRIZIONE

Fondo isolante bianco all'acqua, per interni ed esterni, a base di farina di quarzo e microemulsioni acriliche. Prodotto ecologico, senza solventi organici, VOC assenti. È il supporto ideale per tutte le finiture a calce.

IMPIEGHI

Calcelatte Fondo Aggrappante è impiegato nei seguenti casi:

- quando il supporto è difficile, come nel caso di vecchie pitture lavabili, cartongesso, calcestruzzo, ecc.;
- se si desidera cambiare radicalmente colore, ad esempio passando da tonalità scure a chiare o viceversa;
- quando si vuole passare da una finitura lucida a una opaca;
- se la superficie presenta difetti, macchie evidenti o segni di precedenti riparazioni;
- nel caso di pareti nuove, particolarmente porose o molto assorbenti.

PREPARAZIONE

Versare 7 Kg di Fondo Aggrappante in 2 litri di acqua potabile. Mescolare accuratamente fino ad ottenere una consistenza omogenea.

APPLICAZIONE

- Superfici nuove: applicare una mano uniforme di Calcelatte Fondo Aggrappante, a pennello e/o rullo con andamento verticale. Attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il tinteggio secondo le nostre ricette.
- Superfici esistenti, incoerenti o sfarinanti, trattate a cera: carteggiare e/o pulire bene la superficie, applicare una mano uniforme di Calcelatte Fondo Aggrappante, a pennello e/o rullo con andamento verticale, attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il tinteggio secondo le nostre ricette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	max 30% acqua
Massa volumica	1,55 ± 0,05 kg/l
Resa	Fino a 50 mq ogni confezione
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	Sd = 0,06
Confezione	Secchio da 7 Kg
Temperatura minima di stoccaggio	+ 5°C.
VOC (Dir. 2004/42/CE)	0 g/l - cat. A/g, valore limite 2010 di 30 g/l





CALCELATTE FONDO AGGRAPPANTE

SCHEDA TECNICA

CONSERVAZIONE

- Il prodotto non diluito mantiene le sue proprietà per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C. Eventuali rimanenze di prodotto vanno conservate nell'imballo originale ben chiuso e, se possibile, coperte con acqua.
- Il prodotto diluito e/o colorato deve essere applicato preferibilmente entro 3-4 giorni.

AVVERTENZE

- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C, con un'umidità relativa inferiore all'85% anche nelle 24 ore successive.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo 5°C) e da caldo eccessivo (superiore a 30°).
- Tempo max di stoccaggio con imballo chiuso: 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi.
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso lavare abbondantemente con acqua.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

