



CALCELATTE FONDO AGGRAPPANTE

SCHEDA TECNICA

Da utilizzarsi in caso di supporti difficili:
vecchie pitture lavabili, cartongesso, calceltruzzo ecc.
Un prodotto all'acqua composto solo da quarzo, polvere di marmo e
microemulsione acrilica. Il fondo ideale per imbiancare a calce su ogni superficie.

DESCRIZIONE

Fondo isolante bianco all'acqua, per interni ed esterni, a base di farina di quarzo e microemulsioni acriliche. Prodotto ecologico, senza solventi organici, VOC assenti. È il supporto ideale per tutte le finiture a calce.

IMPIEGHI

Calcelatte Fondo Aggrappante è impiegato nei seguenti casi:

- quando il supporto è difficile, come nel caso di vecchie pitture lavabili, cartongesso, calcestruzzo, ecc.;
- se si desidera cambiare radicalmente colore, ad esempio passando da tonalità scure a chiare o viceversa;
- quando si vuole passare da una finitura lucida a una opaca;
- se la superficie presenta difetti, macchie evidenti o segni di precedenti riparazioni;
- nel caso di pareti nuove, particolarmente porose o molto assorbenti.

PREPARAZIONE

Mescolare l'intera confezione da 7 kg di Fondo Aggrappante con 2 litri di acqua, amalgamando accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo idoneo all'applicazione.

COLORAZIONE

Il Fondo Aggrappante può essere colorato in massa utilizzando la stessa tonalità prevista per la successiva tinteggiatura a calce.

In questo caso, aggiungere una confezione di Pigmento in Pasta e 1 litro di acqua. Mescolare accuratamente e regolare la consistenza dell'impasto aggiungendo, se necessario, fino a un massimo di 0,5 litri di acqua.

APPLICAZIONE

- Superfici nuove: applicare una mano uniforme di Calcelatte Fondo Aggrappante, a pennello e/o rullo con andamento verticale. Attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il tinteggio secondo le nostre ricette.
- Superfici esistenti, incoerenti o sfarinanti, trattate a cera: carteggiare e/o pulire bene la superficie, applicare una mano uniforme di Calcelatte Fondo Aggrappante, a pennello e/o rullo con andamento verticale, attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il tinteggio secondo le nostre ricette.

CONSERVAZIONE

- Il prodotto chiuso si conserva per 24 mesi in confezione integra, se mantenuto in luogo asciutto a una temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C.
- Il prodotto aperto non diluito mantiene le sue proprietà per un periodo di 12 mesi se conservato nell'imballo originale ben chiuso, in luogo asciutto e coperto con velo di acqua.
- Il prodotto diluito deve essere applicato preferibilmente entro 3-4 giorni.





CALCELATTE FONDO AGGRAPPANTE

SCHEDA TECNICA

AVVERTENZE

- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C, con un'umidità relativa inferiore all'85% anche nelle 24 ore successive.
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso lavare abbondantemente con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	max 30% acqua
Massa volumica	1,55 ± 0,05 kg/l
Resa	Fino a 50 mq ogni confezione
Consumo	0,150 - 0,200 kg/mq
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	Sd = 0,06
Confezione	Secchio da 7 Kg
Temperatura minima di stoccaggio	+ 5°C.
VOC (Dir. 2004/42/CE)	0 g/l Cat. A/g, valore limite UE: 30 g/l (2010)



Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

